

APM ENGINE OIL API SN SAE 20W50 SYNTHETIC

APLICACIONES

- Es un aceite full sintético para motocicletas lineal, moto taxi, transmisión de cuatro tiempos.
- Estos equipos trabajan en altas temperaturas debido a la carga excesiva, por la que el aceite brinda una excelente protección al motor, transmisión y embragues/multidisco.
- APM 20w50, protege de las altas revoluciones, elevadas temperaturas de la corrosión, desgaste debido a las condiciones severas a lo que está expuesto el equipo.

BENEFICIO DIFERENCIAL

- API SN
- SAE
- JASO MA2
- Tecnología alemana
- Insumo y fabricación en Dubái (Emiratos Árabes).



BENEFICIOS

- Reduce la fricción para una excelente protección contra el desgaste del motor.
- Altamente resistente a la viscosidad y descomposición térmica en altas temperaturas.
- Controla la fricción interna del motor para mejorar la economía de combustible.
- Reduce los escapes de combustión y las fugas de aceite para reducir el consumo general.

CARACTERISTICAS

Sr. No	Characteristics	
1	Appearance	B & C
2	Color	Rojo
3	Density @ 15 C, g/ml	0.87
4	Viscosity @ 40 C, cSt	148.86
5	Viscosity @ 100 C, cSt	19.24
6	Viscosity Index	148
7	TBN, mg KOH/gm	9.6
8	Flash Point, COC, C	228
9	Pour Point, C	-39
10	CCS Viscosity (mPa•s)	<9500