

APM ENGINE OIL API SN SAE 25W50 SYNTHETIC

APLICACIONES

- Es un aceite full sintético para motocicletas lineal, moto taxi, transmisión de cuatro tiempos.
- Estos equipos trabajan en altas temperaturas debido a la carga excesiva, por la que el aceite brinda una excelente protección al motor, transmisión y embragues/multidisco.
- APM 25w50, protege de las altas revoluciones, elevadas temperaturas de la corrosión, desgaste debido a las condiciones severas a lo que está expuesto el equipo.

BENEFICIO DIFERENCIAL

- API SN
- SAE
- JASO MA2
- Tecnología alemana
- Insumo y fabricación en Dubái (Emiratos Árabes).



BENEFICIOS

- Mejora la protección frente a las altas revoluciones y temperaturas.
- Rendimiento óptimo del embrague húmedo para una máxima protección en condiciones de operaciones severas.
- Reduce el desgaste y protege contra la corrosión, los componentes críticos del motor.
- Reduce el consumo de aceite.
- Estabilidad térmica y contra la oxidación.

CARACTERÍSTICAS

APM 25W50 SINTÉTICO 4T SN/JASO MA2	Frequency	Result
Appearance	VISUAL	Bright & Clear
Color	ASTMD-1500	Orange
Kin. Viscosity @ 100 °C	ASTMD-445	19.5 Cts
Kin. Viscosity @ 40 °C	ASTMD-445	178.52 Cst
Viscosity Index	ASTMD-2270	125.7
Density @ 60/60F	ASTMD-1298	0.890
Pour Point	ASTMD-97	≤- 27°C
Flash Point	ASTMD-92	≥235°C
Water Content	ASTMD-6304	-ve
CCS @- 10°C	ASTMD-5293	7713
TBN	ASTMD-2896	6.7
Antifoam	ASTMD-892	Pass