

## APM ENGINE OIL SAE 15W40 API CI – 4 PLUS

---

### APLICACIONES

- Es un aceite multigrado de nivel API CI -4 PLUS para su uso en casi todo tipo de motores diésel turboalimentados de servicio pesado.
- Es una mezcla de materias primas y aditivos de calidad superior.
- Además de su alto nivel de detergencia y dispersión.
- Tiene un mejorador del índice de viscosidad estándar que no se corta bajo condiciones severas de operación de alta carga a alta temperatura.

### BENEFICIO DIFERENCIAL

- API CI – 4 PLUS
- SAE
- Tecnología alemana
- Insumo y fabricación en Dubái (Emiratos Árabes).



### BENEFICIOS

- Aceite 100% virgen.
- Formula selectiva con aditivos de calidad.
- Máxima protección en todas las condiciones de conducción.
- Flujo rápido de aceite y menor fricción.
- Mayor kilometraje.
- Agentes de limpieza superior, asegura un motor limpio y sin lodos.
- Cumple y supera las normas internacionales.

**CARACTERISTICAS**

<b>ENGINE OIL SAE 15W40 API CI – 4 PLUS</b>	<b>Frequency</b>	<b>Result</b>
Appearance	VISUAL	Bright & Clear
Color	ASTM D 1500	Neutral
Kin. Viscosity @ 100 °C	ASTM D 445	15 Cst
Kin. Viscosity @ 40 °C	ASTM D 445	111.8 Cst
Density @ 60/60F	ASTM D 1298	0.875
Viscosity Index	ASTM D 2270	140
Pour Point	ASTM D 97	≤ - 34
Flash Point	ASTM D 92	≥225
Water Content	ASTM D 6304	-ve
Base Number	ASTM D 2896	13
CCS @ -20	ASTM D 5293	6500
Antifoam	ASTM D 892	Pass