

APM ENGINE OIL API SN SAE 25W60

APLICACIONES

- APM 4T, es un aceite mineral para motocicletas lineal, moto taxi, transmisión de cuatro tiempos.
- Estos equipos trabajan en altas temperaturas debido a la carga excesiva, por lo que el aceite brinda una excelente protección al motor, la transmisión y embragues / multidisco.
- APM protege de las altas revoluciones, elevadas temperaturas, de la corrosión desgaste debido a las condiciones severas a lo que está expuesto el equipo.
- Cumple y excede los niveles de servicio JASO MA2.

BENEFICIO DIFERENCIAL

- API SN
- JASO MA2
 - SAE
- Tecnología alemana.
- Insumo y fabricación en Dubái (Emiratos Árabes).



BENEFICIOS

- Máxima protección frente a altas revoluciones y temperaturas.
- Rendimiento óptimo del embrague húmedo para una máxima protección en condiciones de operaciones severas.
- Resiste temperaturas extremas, mantiene la viscosidad adecuada del aceite para obtener la máxima eficiencia del motor.
- Reduce el desgaste y protege contra la corrosión, los componentes críticos del motor.



CARACTERISTICAS

Test	Frequency	Result
Appearance	VISUAL	Bright & Clear
Color	ASTMD-1500	Yellow
Kin. Viscosity @ 100 °C	ASTMD-445	24.8 Cst
Kin. Viscosity @ 40 °C	ASTMD-445	250.50 Cst
Viscosity Index	ASTMD-2270	126
Density @ 60/60F	ASTMD-1298	0.895
Pour Point	ASTMD-97	≤- 24°C
Flash Point	ASTMD-92	≥250°C
Water Content UBRIC	ASTMD-6304	-ve
CCS @- 10°C	ASTMD-5293	9000
TBN	ASTMD-2896	6.1
Antifoam	ASTMD-892	Pass