

## APM GRASA SODIO NLGI 3

---

### APLICACIONES

- APM GRASA SODIO NLGI 3, está elaborado para la lubricación de cojinetes de ruedas de vehículos livianos y equipos agrícolas.
- APM GRASA SODIO NLGI 3, no debe ser utilizada en presencia de abundante agua.

### BENEFICIO DIFERENCIAL

- Insumo y fabricación en la India. 



### BENEFICIOS

- APM GRASA SODIO NLGI 3, protege contra la herrumbre en presencia de pequeñas cantidades de agua.
- APM GRASA SODIO NLGI 3, protege el equipo contra el polvo y la tierra, pues forma una capa altamente resistente a la contaminación.
- APM GRASA SODIO NLGI 3, es una grasa mineral de jabón de sodio, grado NLGI 3.

**CARACTERISTICAS**

<b>Ensayos Fisicoquimicos</b>	<b>Metodo</b>	<b>Valor</b>
espesante	-	sodio
apariencia	Visual	Marron
Grado NLGI	-	3
Penetracion trabajada 60 golpes,@ 25° C	ASTM D-217	230
Punto de goteo °C	ASTM D-2265	205
Viscocidad del aceite @ 40° C	ASTM D-445	240
Viscocidad del aceite @ 100° C	ASTM D-445	17